


**Prestatieverklaring**  
Nr. ABC 20150001 - NL

- Unieke identificatiecode van het product: **ABC ADAMAS Ankermortel**
- Type-partij-of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: **Batch number: zie etiket verpakking**  
**Verpakt per 2.5/5/10/25 kilo**
- Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties, zoals door de fabrikant bepaald:  
**Ankermortel voor gebruik bij structurele en niet structurele belaste elementen**
- Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**Total Wall BV, Tingietersstraat 20, 8601 WJ Sneek, Nederland**
- Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:  
**Niet relevant**
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct vermeld in bijlage V:  
**Systeem 2+**
- Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
**EN 998-2:2003**
- Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:  
**Niet relevant**

**9. Aangegeven prestaties:**

		
<b>120</b>		
<b>ABC ADAMAS GmbH</b> Tingietersstraat 20, 8601WJ, Sneek, Nederland Tel:+31(0)85-4011320- Fax:+31(0)85-4011321-email:info@abcdamas.nl-www.abcdamas.nl <small>KVK:55180590-BTW NL851597683B01</small> 15 No.0120-GB12-85671		
<b>EN 998-2 : 2003</b>		
<b>Ankermortel voor gebruik bij structurele en niet structurele belaste elementen</b>		
<b>Druksterkte</b>	<b>EN 1015-11</b>	<b>Klasse M50</b>
<b>Chloride gehalte</b>	<b>EN 196-2</b>	<b>0,000</b>
<b>Hechtsterkte</b>	<b>EN 998-2</b>	<b>≥ 0,15 Mpa</b>
<b>Wateropname</b>	<b>EN 1015-8</b>	<b>0,135 kg/ ( m2.min 0,5)</b>
<b>Warmtegeleiding</b>	<b>EN 998-2</b>	<b>P=50%1.11 [W/(m.K)]</b> <b>P=50%1.21 [W/(m.K)]</b>
<b>Soortelijk gewicht</b>	<b>EN1015-10</b>	<b>2050kg/m3</b>
<b>Dampdoorlaatbaarheid</b>	<b>15/35 μ</b>	
<b>Duurzaamheid</b>	<b>Vorstbestendig, geschikt voor toepassing onder zware belasting</b>	
<b>Gevaarlijke stoffen</b>	<b>Zie veiligheidsblad</b>	
<b>Brandgedrag</b>	<b>Euroklasse A1</b>	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.